

Datenblatt**Silikonschläuche (Industriequalität)**

Artikelnummer: SI-L0

**Beschreibung****Ausführung:**

transparent, 60° Shore-Härte ($\pm 5^\circ$), talkumiert, ohne Gewebeeinlage, Werkstoff nach FDA 21 CFR 177.2600

Temperaturbereich:

-60°C bis max. +200°C, mit Dampf bis +135°C sterilisierbar

Druckbereich:

zum drucklosen Durchleiten von Flüssigkeiten und Gasen

Rollenlänge max.:

25 Meter

Lieferbare Größen / Abmessungen:

| Ø-Innen | Ø-Außen | Wandstärke | Gewicht | Lagerlängen |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|
| in / mm | mm | mm | gr/mtr | m |
| 1 | 2 | 0,5 | 3,6 | 25 |
| 1 | 3 | 1,5 | 6,7 | 25 |
| 1,5 | 2,5 | 0,5 | 4,4 | 25 |
| 2 | 3 | 0,5 | 5 | 25 |
| 2 | 4 | 1 | 11 | 25 |
| 2 | 5 | 1,5 | 18 | 25 |
| 2 | 6 | 2 | 30 | 25 |
| 3 | 4 | 0,5 | 5 | 25 |
| 3 | 5 | 1 | 15 | 25 |
| 3 | 6 | 1,5 | 22 | 25 |
| 3 | 7 | 2 | 36 | 25 |
| 4 | 5 | 0,5 | 10 | 25 |
| 4 | 6 | 1 | 23 | 25 |
| 4 | 7 | 1,5 | 40 | 25 |
| 4 | 8 | 2 | 43 | 25 |
| 4 | 10 | 3 | 80 | 25 |
| 5 | 6 | 0,5 | 10 | 25 |
| 5 | 7 | 1 | 21 | 25 |
| 5 | 8 | 1,5 | 38 | 25 |
| 5 | 9 | 2 | 55 | 25 |
| 6 | 7 | 0,5 | 14 | 25 |
| 6 | 8 | 1 | 29 | 25 |
| 6 | 9 | 1,5 | 45 | 25 |
| 6 | 10 | 2 | 55 | 25 |
| 6 | 12 | 2 | 100 | 25 |
| 7 | 10 | 1,5 | 48 | 25 |
| 7 | 11 | 2 | 60 | 25 |
| 8 | 10 | 1 | 35 | 25 |
| 8 | 11 | 1,5 | 60 | 25 |
| 8 | 12 | 2 | 80 | 25 |
| 8 | 14 | 3 | 125 | 25 |
| 9 | 13 | 2 | 85 | 25 |
| 10 | 12 | 1 | 42 | 25 |
| 10 | 14 | 1 | 90 | 25 |

| \varnothing -Innen in / mm | \varnothing -Außen mm | Wandstärke mm | Gewicht gr/mtr | Lagerlängen m |
|---------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 10 | 15 | 2,5 | 120 | 25 |
| 10 | 16 | 3 | 150 | 25 |
| 10 | 18 | 4 | 210 | 25 |
| 12 | 16 | 2 | 110 | 25 |
| 12 | 18 | 2 | 165 | 25 |
| 14 | 18 | 1 | 115 | 25 |
| 15 | 19 | 2 | 130 | 25 |
| 15 | 21 | 3 | 200 | 25 |
| 16 | 20 | 2 | 135 | 25 |
| 18 | 24 | 3 | 230 | 25 |
| 25 | 33 | 4 | 170 | 25 |

*Es handelt sich um einen Schlauch der zur Aufbewahrung im talkumierten Zustand angeliefert wird. Vor Benutzung muss er gereinigt werden.