



Weiche Muffe zum Aufschieben auf Stutzen oder Einschieben in Rohre, lebensmittelecht

### Anwendungen

- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Vakuumpförderer, Saugförderer, Dosiersystem
- Tablettenpresse
- Industriesauger, Staubsauger

### Eigenschaften

- leicht und schnell montierbar
- wiederverwendbar (aufschraubbare Version)
- gas- und flüssigkeitsdicht als fest angegossene Ausführung

- hoch abriebfest
- Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174
- geruchs- und geschmacksfrei
- mikrobe- und hydrolysefest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- RoHS konform

### Temperaturbereich

- -40°C bis 90°C
- kurzzeitig bis 125°C

### Konstruktion, Werkstoff

Wandung: speziell Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®)

### Liefervarianten

- weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar
- Sonderfarben: voll eingefärbt

### Passend zu Schlauch

AIRDUC®: 350 (AS / AS BLACK / FOOD-AS); 351 + 355 + 356 (FOOD / INOX FOOD-AS)

| Empf. Stutzen Ø mm   | Empf. Stutzenlänge mm | Einschraubtiefe Schlauch mm | Gesamtlänge mm | Gewicht kg/Stk. | Passend zu Schlauch Ø-Innen mm | Bestellnummer |
|--|-----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Aufschraubbar; Passend zu Schlauch 350, 351, 355, 533, 341, 345</b> |                       |                             |                |                 |                                |               |
| 32   | 44                    | 40                          | 85             | 0,070           | 32                             | 241-0032-8600 |
| 38   | 44                    | 40                          | 85             | 0,070           | 38                             | 240-0038-0010 |
| 40   | 44                    | 40                          | 85             | 0,080           | 40                             | 240-0040-0010 |
| 50   | 49                    | 41                          | 90             | 0,080           | 50                             | 240-0050-0010 |
| 60   | 49                    | 41                          | 90             | 0,120           | 60                             | 240-0060-0010 |
| 70   | 52                    | 44                          | 100            | 0,150           | 70                             | 240-0070-0010 |
| 75   | 60                    | 47                          | 107            | 0,200           | 75                             | 241-0075-8600 |
| 80   | 60                    | 52                          | 112            | 0,250           | 80                             | 241-0080-8600 |
| 100  | 65                    | 57                          | 122            | 0,310           | 100                            | 241-0100-8600 |
| 125  | 75                    | 62                          | 137            | 0,480           | 125                            | 241-0125-8600 |
| 150  | 85                    | 70                          | 155            | 0,680           | 150                            | 241-0150-8600 |
| 200  | 100                   | 80                          | 180            | 1,100           | 200                            | 241-0200-8600 |
| 250  | 105                   | 90                          | 195            | 1,500           | 250                            | 241-0250-8600 |
| 300  | 115                   | 100                         | 215            | 2,260           | 300                            | 241-0300-8600 |
| <b>Aufschraubbar; Passend zu Schlauch 356</b>                          |                       |                             |                |                 |                                |               |
| 38   | 44                    | 40                          | 85             | 0,070           | 38                             | 241-0038-8601 |
| 40   | 44                    | 40                          | 85             | 0,080           | 40                             | 241-0040-8601 |
| 50   | 49                    | 41                          | 90             | 0,080           | 50                             | 241-0050-8601 |
| 60   | 49                    | 41                          | 90             | 0,120           | 60                             | 241-0060-8601 |
| 70   | 52                    | 44                          | 100            | 0,150           | 70                             | 241-0070-8601 |
| 75   | 60                    | 47                          | 107            | 0,200           | 75                             | 241-0075-8601 |
| 80   | 60                    | 52                          | 112            | 0,250           | 80                             | 241-0080-8601 |
| 100  | 65                    | 57                          | 122            | 0,310           | 100                            | 241-0100-8601 |
| 125  | 75                    | 62                          | 137            | 0,480           | 125                            | 241-0125-8601 |
| 150  | 85                    | 70                          | 155            | 0,680           | 150                            | 241-0150-8601 |

Weitere Technische Daten unter [www.norres.com](http://www.norres.com). Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.

| Empf. Stutzen Ø mm     | Empf. Stutzenlänge mm | Einschraubtiefe Schlauch mm | Gesamtlänge mm | Gewicht kg/Stk. | Passend zu Schlauch Ø-Innen mm | Bestellnummer |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|
| 200                    | 100                   | 80                          | 180            | 1,100           | 200                            | 241-0200-8601 |
| 250                    | 105                   | 90                          | 195            | 1,500           | 250                            | 241-0250-8601 |
| 300                    | 115                   | 100                         | 215            | 2,260           | 300                            | 241-0300-8601 |
| <b>fest angegossen</b> |                       |                             |                |                 |                                |               |
| 32                     | 44                    | 40                          | 85             | 0,070           | 32                             | 241-0032-8550 |
| 38                     | 44                    | 40                          | 85             | 0,070           | 38                             | 241-0038-8550 |
| 40                     | 44                    | 40                          | 85             | 0,080           | 40                             | 241-0040-8550 |
| 50                     | 49                    | 41                          | 90             | 0,080           | 50                             | 241-0050-8550 |
| 60                     | 49                    | 41                          | 90             | 0,120           | 60                             | 241-0060-8550 |
| 70                     | 52                    | 44                          | 100            | 0,150           | 70                             | 241-0070-8550 |
| 75                     | 60                    | 47                          | 107            | 0,200           | 75                             | 241-0075-8550 |
| 80                     | 60                    | 52                          | 112            | 0,250           | 80                             | 241-0080-8550 |
| 100                    | 65                    | 57                          | 122            | 0,310           | 100                            | 241-0100-8550 |
| 125                    | 75                    | 62                          | 137            | 0,480           | 125                            | 241-0125-8550 |
| 150                    | 85                    | 70                          | 155            | 0,680           | 150                            | 241-0150-8550 |
| 200                    | 100                   | 80                          | 180            | 1,100           | 200                            | 241-0200-8550 |
| 250                    | 105                   | 90                          | 195            | 1,500           | 250                            | 241-0250-8550 |
| 300                    | 115                   | 100                         | 215            | 2,260           | 300                            | 241-0300-8550 |

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Alle angegebenen Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben. Technische Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie unseren Technischen Anhang unter [www.norres.com](http://www.norres.com).