

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./GTIN	Garantie	
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Drainage & Poolentleerungspumpe FlatOne 6000 INOX	30440	24 Monate	
		4011458304400		
	Masterbox Informationen			
	Verpackungsmaß in cm			VPE (Stk.)
	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht (kg) brutto
46,5	34,5	30,5	19,2	
Artikel Informationen				
Verpackungsmaß in cm			VK-Einheit	
Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht (kg) net./brut.	
22,5	16,5	27,0	4,4 / 4,9	

Drainage & Poolentleerungspumpe FlatOne 6000 INOX

Menge / Palette:

Menge / LKW:

Kurzbeschreibung:

Die FlatOne 6000 INOX wurde speziell für die Entleerung von Aufstellpools konzipiert. Die eigens dafür angepasste Hydraulik der Pumpe hat ihren optimalen Betriebspunkt bei 0,15 bar (ideal für 0,8 m - 1,5 m Beckenrand) und leert somit alle gängigen Aufstellpools in unter 2 Std.

Der spezielle Pumpenfuß verhindert das Ansaugen der Poolfolie und löst somit eines der größten Probleme bei der Poolentleerung. Die forcierte Motorkühlung der Pumpe ermöglicht einen kontinuierlichen Absaugvorgang, auch im Flachwasserbetrieb. Aufgrund des Chlorgehalts des geförderten Wassers sind sowohl das Pumpen- als auch das Motorgehäuse aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.

Durch das integrierte Rückschlagventil eignet sich die FlatOne 6000 INOX auch perfekt als klassische Drainagetauchpumpe

Technische Daten:

Motor:	300 Watt
Förderhöhe / Druck max.:	6 m / 0,6 bar
Fördermenge:	100 l/min / 6.000 l/h
Pumpengehäuse:	Edelstahl
Mindestabsaugniveau:	1 mm (manueller Betrieb)
Selbstansaugniveau:	40 mm
Korngröße max.:	1 mm
Eintauchtiefe max.:	7 m
Anschlusskabel:	10 m / 05RN8-F
Temperatur medium max.:	35 °C
Druckanschluss:	39,59 mm (1 ¼" IG)

Lieferumfang:

Multidimensions-Anschlussstück (1 ¼" AG)
Rückschlagventil

arretierbarer
Schwimmerschalter
für manuellen
Betrieb



speziell entwickelter
Pumpenfuß,
flachabsaugend
bis 1 mm (wisch trocken)



Prüfzeichen:

