

AUTOSTART AB 25 MM



ABSAUGNIVEAU
BIS 20 MM

T.I.P.
TECHNIK + KOMPETENZ



POOLCOVERPUMPE CoverOne 1500 AUT

- » Zum Abpumpen von Sammelwasser auf der Poolabdeckung
- » Schutz vor Trockenlauf durch integrierten Schwimmerschalter
- » Mit Schnellanschlussstück
- » Automatischer Betrieb
- » Mit 20 Watt sehr energieeffiziente Pumpe
- » Filterschwamm verhindert das Verstopfen der Pumpe
- » Auch zur Flachabsaugung von kleineren Becken

Produktbeschreibung

Die innovative Poolcoverpumpe von T.I.P. bietet die Lösung für ein altbekanntes Problem: Verschmutztes Sammelwasser in der Mitte der Poolabdeckung. Die kleine und handliche Poolcoverpumpe beseitigt dieses Sammelwasser zuverlässig im Automatikbetrieb bis zu einem Absaugniveau von 20 mm. Mit nur 20 Watt Dauerleistung ist die Pumpe sehr energieeffizient. Der Schwamm am Fuß der CoverOne 1500 AUT verhindert das Verstopfen der Pumpe und ermöglicht dadurch einen störungsfreien Betrieb. Die Poolcoverpumpe eignet sich auch perfekt zur Flachabsaugung von kleineren Becken wie z.B. Whirlpools.

Technische Daten

Fördermenge max.	1.300 l/h
Förderhöhe / Druck max.	1,6 m / 0,16 bar
Nennleistung	20 Watt
Eintauchtiefe max.	1 m
Pumpenausgang	26,44 mm (¾" AG)
Absaugniveau min.	20 mm
Autostart min.	25 mm
Kabellänge	10 m / H05RN-F
Artikelnummer	30441
EAN / GTIN	4011458304417

Logistische Daten

Netto- / Bruttogewicht	1,3 / 1,5 kg
Maße Einzelverpackung (L x B x H)	20 x 15 x 12,5 cm
Maße Masterbox (L x B x H)	41,5 x 31,5 x 39,5 cm
Gewicht Masterbox	19 kg
Verpackungseinheit	12 Stück

ANWENDUNGSBEREICH

- Entwässerung des Poolcovers
- Entwässerung von Whirlpools

PRÜFZEICHEN



Technische Änderungen vorbehalten

T.I.P. TECHNISCHE INDUSTRIE PRODUKTE GMBH

Siemensstraße 17
D - 74915 Waibstadt

Tel.: +49 7263 9125-0
Fax: +49 7263 9125-25

Email: info@tip-pumpen.de
www.tip-pumpen.de