

INDUCORD®



Industriewasserschlauch

für Betriebswasser, Gülle und leichte Säuren und Laugen.

Aufdruck:  Inducord® Water / Wasser PN 10 bar

Norm	EN ISO 1307:2008	Innenseele	Glatt
Betriebsdruck	10 bar	Farbe Innenseele	Schwarz
Platzdruck	30 bar	Material Aussendecke	SBR
Min. Temperatur	-20 °C	Decke	Gewickelt
Max. Temperatur	+70 °C	Farbe Aussendecke	Schwarz
Material Innenseele	SBR	Einlagen	Gewebeeinlagen

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
3040022000	22,0	4,0	30,0	0,440	40
3040025000	25,0	5,0	35,0	0,640	40
3040028000	28,0	5,0	38,0	0,720	40
3040032000	32,0	5,5	43,0	0,910	40
3040035000	35,0	5,5	46,0	0,970	40
3040038000	38,0	6,0	50,0	1,160	40
3040040000	40,0	6,0	52,0	1,210	40
3040042000	42,0	6,0	54,0	1,270	40
3040045000	45,0	6,0	57,0	1,350	40
3040048000	48,0	6,0	60,0	1,430	40
3040050000	51,0	6,5	64,0	1,640	40
3040060000	60,0	6,5	73,0	1,900	40
3040063000	63,5	7,0	77,5	2,200	40
3040075000	76,0	7,0	90,0	2,500	40
3040080000	80,0	7,0	94,0	2,700	40
3040090000	90,0	7,0	104,0	3,000	40
3040100000	102,0	7,0	116,0	3,300	40
3040110000	110,0	8,0	126,0	4,100	20
3040125000	127,0	8,5	144,0	5,000	20
3040150000	152,0	9,0	170,0	6,300	20
3040200000	203,0	10,5	224,0	9,900	20
3040250000	254,0	10,5	275,0	12,200	10

Anwendung: Hochwertiger Gummischlauch für schwere industrielle Anwendungen, Landwirtschaft, Infrastruktur und Gartenbau. Der Schlauch wird auch häufig in der Baggerindustrie eingesetzt, wo die Dickwandfestigkeit und Flexibilität in Kombination mit der Abriebfestigkeit für eine sehr gute Leistung sorgt. Auf Anfrage sind weitere Abmessungen erhältlich.

Bemerkung:

- Anschnitte möglich

Wir empfehlen die Montage mit

5510
Kamlok Kupplungen



5124
Storz Kupplungen



6202
Mikalor Supra Schellen

