

MP 20

Hochflexibler Vielweckschlauch



Aufdruck: MP 20 - EPDM Multi Purpose PN 20 bar DN ..

Norm	EN ISO 1307:2008	Innenseele	Glatt
Betriebsdruck	20 bar	Farbe Innenseele	Schwarz
Platzdruck	80 bar	Material Aussendecke	EPDM
Min. Temperatur	-40 °C	Decke	Glatt
Max. Temperatur	+120 °C	Farbe Aussendecke	Schwarz
Temperaturspitze	+140 °C	Beständigkeit Aussendecke	Alterungsbeständig, Witterungsbeständig
Elektr. Widerstand Seele	Elektrisch leitfähig <math><10^6 \Omega</math>	Längsstreifen	3 blaue Streifen
Elektr. Widerstand Decke	Elektrisch leitfähig <math><10^6 \Omega</math>	Einlagen	Gewebeeinlagen
Material Innenseele	EPDM		

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
3129010000	10,0	3,5	17,0	60	0,210	40
3129013000	13,0	4,0	21,0	80	0,300	40
3129019000	19,0	4,5	28,0	115	0,470	40
3129025000	25,0	5,0	35,0	150	0,670	40

Anwendung: Hochwertiger Gummischlauch für Luft, Wasser und verschiedene Chemikalien in Industrie und Landwirtschaft.

Bemerkung:

- Anschnitte nicht möglich
- Nicht für Dampf geeignet!

Wir empfehlen die Montage mit

5310
Geka® Kupplungen



5354
Geka® Spritzdüse



6060
ABA Schellen

