


ARIAFORM®/15

Pressluft-/Wasserschlauch



Aufdruck:  Ariaform® PN 15 bar PB 45 bar

Norm	EN ISO 1307:2008	Farbe Innenseele	Schwarz
Betriebsdruck bei 20°C	15,0 bar	Material Aussendecke	Thermoplastisches Elastomer
Platzdruck	45 bar	Decke	Glatt
Min. Temperatur	-30 °C	Farbe Aussendecke	Schwarz
Max. Temperatur	+60 °C	Beständigkeit Aussendecke	Alterungsbeständig, Ozon beständig, UV beständig, Witterungsbeständig
Material Innenseele	Thermoplastisches Elastomer	Einlagen	Polyestereinlagen
Innenseele	Extrudiert		

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
3200016026	16,0	5,0	26,0	120	0,450	50
3200019027	19,0	4,5	28,0	150	0,450	25/50
3200025036	25,0	5,5	36,0	200	0,795	40

Anwendung: Hochwertiger, dickwandiger und flexibler Schlauch für mittelschwere Anwendungen in der Industrie, in Werkstätten und auf Baustellen. Geeignet für den Durchgang von Wasser und Luft. Der Schlauch ist auch beständig gegen ölhaltige Luft.

Bemerkung:

- Anschnitte nicht möglich

Wir empfehlen die Montage mit

5219
Klauenkupplungen



6305
Schlauchklemmen

