DATENBLATT

# ARIAFORM®/YELLOW

**Pressluft-/Wasserschlauch**

Aufdruck: Ariaform® PN 20 bar - Jahr - PB 60 bar

| | | | |
|---|---|---|---|
| Norm | EN ISO 1307:2008 | Farbe Innenseele | Schwarz |
| Betriebsdruck bei 20°C | 20,0 bar | Material Aussendecke | Thermoplastisches Elastomer |
| Platzdruck | 60 bar | Decke | Glatt |
| Min. Temperatur | -20 °C | Farbe Aussendecke | Gelb |
| Max. Temperatur | +60 °C | Beständigkeit Aussendecke | UV beständig |
| Material Innenseele | Thermoplastisches Elastomer | Einlagen | Gewebeeinlagen |
| Innenseele | Glatt | | |

| Art. Nr. | Ø Innen (mm) | Wand (mm) | Ø Aussen (mm) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/mtr) | Länge (mtr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3202013023 | 13,0 | 5,0 | 23,0 | 105 | 0,385 | 40 |
| 3202019031 | 19,0 | 6,0 | 31,0 | 150 | 0,610 | 20/40 |
| 3202025039 | 25,0 | 7,0 | 39,0 | 200 | 0,880 | 40 |

**Anwendung:** Hochwertiger, robuster, dickwandiger und flexibler Schlauch für schwere Anwendungen in der Industrie, in Werkstätten, im Tunnelbau, in der Infrastruktur und auf Baustellen. Dieser Schlauchtyp wird auch häufig im Vermietungsbereich eingesetzt, wo er mit schweren Kompressoren vermietet wird. Geeignet für den Durchgang von Wasser und Luft. Der Schlauch ist auch beständig gegen ölhaltige Druckluft.

**Bemerkung:**

- Anschnitte nicht möglich

**Wir empfehlen die Montage mit**

5219
Klauenkupplungen

6305
Schlauchklemmen

SCHLAUCH24
Hanns-Martin-Schleyer Str. 12
41199 Mönchengladbach
Tel: (02166) 621 66 00
Email: info@schlauch24.de
(Mo-Fr.) 8:00 - 16:00 Uhr