

ARIACORD®/YELLOW



Pressluft-/Wasserschlauch

Aufdruck:  Ariacord® Air/Water - Luft/Wasser PN 25 bar - BP 80 bar

Norm	EN ISO 1307:2008	Farbe Innensee	Schwarz
Betriebsdruck	25 bar	Material Aussendecke	EPDM
Platzdruck	80 bar	Decke	Gewickelt
Min. Temperatur	-30 °C	Farbe Aussendecke	Gelb
Max. Temperatur	+80 °C	Beständigkeit Aussendecke	Alterungsbeständig, Witterungsbeständig
Material Innensee	EPDM	Einlagen	Gewebeeinlagen
Innensee	Glatt		

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
3225032000	32,0	7,0	46,0	260	1,200	40
3225038000	38,0	7,0	52,0	350	1,400	40
3225050000	51,0	7,5	66,0	400	1,900	20/40
3225063000	63,5	9,5	82,5	480	2,900	40
3225075000	76,0	9,5	95,0	610	3,300	40

Anwendung: Hochwertiger, robuster, dickwandiger und flexibler Gummischlauch für schwere Anwendungen in Industrie, Werkstätten, Tunnelbau, Infrastruktur und auf Baustellen. Dieser Schlauchtyp wird auch häufig im Vermietungsbereich eingesetzt, wo er mit schweren Kompressoren vermietet wird. Geeignet für den Durchgang von Wasser und Luft. Der Schlauch ist auch beständig gegen ölhaltige Druckluft.

Bemerkung:

- Anschnitte möglich

Wir empfehlen die Montage mit

5611
Losflansch



5560
Klemmschalen

