

## PETROL-OIL

### Öl- und benzinbeständiger Druckschlauch



Aufdruck:  Petrol - Oil Hose PN 25 bar Ω

Norm	EN ISO 1307:2008	Innenseele	Glatt
Betriebsdruck	25 bar	Farbe Innenseele	Schwarz
Platzdruck	75 bar	Material Aussendecke	NBR/EPDM
Min. Temperatur	-40 °C	Decke	Glatt
Max. Temperatur	+80 °C	Farbe Aussendecke	Schwarz
Elektr. Widerstand Seele	Elektrisch leitfähig <math>10^6 \Omega</math>	Beständigkeit Innenseele	Benzinbeständig, Ölbeständig
Elektr. Widerstand Decke	Elektrisch leitfähig <math>10^6 \Omega</math>	Aromatengehalt maximal	50 %
Material Innenseele	NBR	Einlagen	Gewebeeinlagen

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
3320006000	6,0	4,0	14,0	40	0,160	50
3320008000	8,0	4,0	16,0	50	0,190	50
3320010000	10,0	4,0	18,0	60	0,230	50
3320013000	13,0	4,0	21,0	80	0,300	50
3320015000	16,0	4,5	25,0	100	0,400	50
3320019000	19,0	5,0	29,0	120	0,500	50
3320025000	25,0	5,5	36,0	150	0,720	50

**Anwendung:** Hochflexibler Kraftstoffschlauch für Öl- oder Benzinleitungen in Maschinen und Motoren. Auch in der Industrie, an Tankstellen, in Werkstätten und in Autowerkstätten eingesetzt. Geeignet für Industrieöle, Heizöle und auch für Druckluft.

**Bemerkung:**

- Anschnitte möglich

