

DELTAFLX®



Gummi Saugschlauch mit beiderseits spiralfreien Muffen
sehr flexibel durch die gewellte Aussendecke.

Norm	EN ISO 1307:2008	Innenseele	Glatt
Betriebsdruck	3 bar	Farbe Innenseele	Schwarz
Vakuum	0,90 bar	Material Aussendecke	SBR
Min. Temperatur	-30 °C	Decke	Gewickelt, Gewellt
Max. Temperatur	+85 °C	Farbe Aussendecke	Schwarz
Material Innenseele	SBR	Einlagen	Gewebeeinlagen, Stahlspirale

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
3600050200	50,0	5,0	60,0	175	1,420	2
3600050300	50,0	5,0	60,0	175	1,420	3
3600050500	50,0	5,0	60,0	175	1,420	5
3600050600	50,0	5,0	60,0	175	1,420	6
3600075200	76,0	6,0	88,0	266	2,180	2
3600075300	76,0	6,0	88,0	266	2,180	3
3600075400	76,0	6,0	88,0	266	2,180	4
3600075500	76,0	6,0	88,0	266	2,180	5
3600075600	76,0	6,0	88,0	266	2,180	6
3600100200	102,0	7,0	116,0	357	3,390	2
3600100300	102,0	7,0	116,0	357	3,390	3
3600100400	102,0	7,0	116,0	357	3,390	4
3600100500	102,0	7,0	116,0	357	3,390	5
3600100600	102,0	7,0	116,0	357	3,390	6
3600110300	110,0	7,0	124,0	385	3,830	3
3600110490	110,0	7,0	124,0	385	3,830	4,9
3600125300	127,0	8,0	143,0	450	5,130	3
3600125500	127,0	8,0	143,0	450	5,130	5
3600125600	127,0	8,0	143,0	450	5,130	6
3600150300	152,0	9,0	170,0	532	6,830	3
3600150400	152,0	9,0	170,0	532	6,830	4
3600150500	152,0	9,0	170,0	532	6,830	5
3600150600	152,0	9,0	170,0	532	6,830	6
3600200200	203,0	11,0	225,0	720	11,820	2
3600200300	203,0	11,0	225,0	720	11,820	3
3600200400	203,0	11,0	225,0	720	11,820	4
3600200500	203,0	11,0	225,0	720	11,820	5
3600200600	203,0	11,0	225,0	720	11,820	6

Anwendung: Geeignet für (Industrie-) Wasser und Gülle bei verschiedenen Anwendungen in der Landwirtschaft. Begrenzte Laugen- und Säurebeständigkeit.

Bemerkung:

- Anschnitte nicht möglich

Wir empfehlen die Montage mit

5721
Perrot Kupplungen



5110
Storz Kupplungen



6202
Mikalor Supra Schellen

