


## LAVAFORM/EXTRA



**Waschmaschinen-Zulaufschlauch**  
auch geeignet für Geschirrspülmaschinen.

Aufdruck:  Abmessung - max. 95°C - PB 90 bar at 25°C

Norm	EN ISO 1307:2008	Farbe Innenseele	Schwarz
Betriebsdruck bei 20°C	30,0 bar	Material Aussendecke	Thermoplastisches Elastomer
Platzdruck	90 bar	Decke	Glatt
Min. Temperatur	-20 °C	Farbe Aussendecke	Grau
Max. Temperatur	+95 °C	Längsstreifen	1 roter Streifen
Material Innenseele	Thermoplastisches Elastomer	Einlagen	Polystereinlagen
Innenseele	Glatt		

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
4012010000	10,0	3,5	17,0	0,200	40
4012013000	13,0	3,5	20,0	0,250	40

**Anwendung:** Speziell entwickelt, um dem in Waschmaschinen auftretenden Wasserschlag standzuhalten. Der hohe Sicherheitsfaktor verhindert, dass der Schlauch platzt, wenn Druckstöße auftreten. Speziell mit einem roten Streifen versehen, um den Benutzer darauf aufmerksam zu machen, dass es sich um einen Schlauch für Warmwasseranwendungen handelt.

**Bemerkung:**

- Anschnitte nicht möglich

