

## PYROFLAT®



**Flach aufrollbarer Feuerwehrschauch**  
mit hoher Reißfestigkeit und völlig flach aufrollbar.

Aufdruck:  Pyroflat®

Norm	EN ISO 1307:2008	Material Aussendecke	Polyurethan beschichtet
Min. Temperatur	-40 °C	Farbe Aussendecke	Rot
Max. Temperatur	+80 °C	Beständigkeit Aussendecke	Abriebfest, UV beständig
Material Innenseele	EPDM	Einlagen	2-fach gezwirntes Polyestergewebe
Farbe Innenseele	Schwarz		

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Flach gemessen (mm)	BD bei 20°C (bar)	PD (bar)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
4022038000	38,0	1,6	41,2	60	20,0	50	0,185	20/30/50
4022050000	52,0	1,8	55,6	82	20,0	50	0,260	20/30/50/100
4022063000	65,0	1,8	68,6	100	20,0	50	0,310	20/50/100
4022075000	75,0	1,8	78,6	118	20,0	50	0,400	20/30/50/100
4022100000	102,0	2,2	106,4	160	12,0	30	0,640	20/30/50/100

**Anwendung:** Hochwertiger geflochtener, flach aufrollbarer, sehr flexibler, leichter Wasserversorgungs- und -ablaufschlauch, der häufig in der Brandbekämpfung, Bewässerung in der Landwirtschaft und im Gartenbau, in der Schifffahrt, im Katastrophenschutz, beim Militär und in vielen anderen industriellen Anwendungen eingesetzt wird. Der Schlauch ist extrem verschleißfest, da die Aussendecke mit einer speziellen Beschichtung versehen ist. Die Innenwand ist seewasserbeständig und beständig gegen verschiedene Chemikalien.

**Bemerkung:**

- Anschnitte möglich

**Wir empfehlen die Montage mit**

5110  
Storz Kupplungen

