

## Safe-Lock Kamlok Typ C

Mutterteil mit glattem Schlauchstutzen und Sicherungsbund zur Montage mit Klemmschalen und beidseitigem Sicherungshebel um unbeabsichtigtes Öffnen der Kupplung zu vermeiden. Vielfach eingesetzt bei kritischen Anwendungen in Chemie und Petrochemie um die Sicherheit der Mitarbeiter und der Umgebung zu erhöhen.



Norm	EN 14420-7 (vormals DIN 2828)
Material	Edelstahl (1.4408)
Betriebsdruck	16 bar
Werkstoff Dichtung	NBR
Farbe Dichtung	Schwarz
Werkstoff Sicherungsclip	Edelstahl (1.4301)
Werkstoff Hebel	Edelstahl (1.4408)
Anzahl Hebel	2
Werkstoff Ring	Edelstahl (1.4301)



Art. Nr.	Nenngröße	Für Schlauch Ø Innen (mm)	Gewicht (kg/St.)
5605019000	3/4"	19	0,300
5605025000	1"	25	0,400
5605032000	1.1/4"	32	0,560
5605038000	1.1/2"	38	0,570
5605050000	2"	50	0,720
5605063000	2.1/2"	63	0,980
5605075000	3"	75	1,300
5605100000	4"	100	1,600

