

Safe-Lock Kamlok Typ D



Mutterteil mit Innengewinde und beidseitigem Sicherungshebel
um unbeabsichtigtes Öffnen der Kupplung zu vermeiden. Vielfach eingesetzt bei kritischen Anwendungen in Chemie und Petrochemie um die Sicherheit der Mitarbeiter und der Umgebung zu erhöhen.

Norm	EN 14420-7 (vormals DIN 2828)
Norm Gewinde	DIN EN ISO 228-1
Gewindetyp	BSPP-Gewinde / G-Gewinde
Material	Edelstahl (1.4408)
Betriebsdruck	16 bar
Werkstoff Dichtung	NBR
Werkstoff Gewindedichtung	PTFE
Farbe Dichtung	Schwarz
Farbe Gewindedichtung	Weiss
Werkstoff Sicherungsclip	Edelstahl (1.4301)
Werkstoff Hebel	Edelstahl (1.4408)
Anzahl Hebel	2
Werkstoff Ring	Edelstahl (1.4301)



Art. Nr.	Nenngröße	Gewicht (kg/St.)
5607019000	3/4"	0,230
5607025000	1"	0,360
5607032000	1.1/4"	0,590
5607038000	1.1/2"	0,560
5607050000	2"	0,750
5607063000	2.1/2"	0,840
5607075000	3"	1,190
5607100000	4"	1,700

